

RICOH GELJET SG3110DN



Gel štampač POGODAN ZA SUBLIMACIJU A4 GELJET SG3110 DN predstavlja novu generaciju GELJET tehnologiju sa 29 otisaka u minuti crno-belo i kolorne štampe , koji uspešno kombinuje potpunu pouzdanost i konkurentnost, vrlo nisku cenu svakog otiska. Štampač je dizajniran za korisnike mreže , kao i za samostalni rad. Pogodan za štampanje do 2.500 prosečne strana mesečno .. Upravljanje štampačom se može vršiti uz pomoć priloženog programa ili direktno preko IP adrese, što olakšava administraciju. Prednosti GELJET - brza prva štampa, cena uređaja i potrošnog materijala , omogućava jednostavan rad.

RejtingJoš uvek neocenjen

Cena:

Cena sa PDV-om:

Prodajna cena bez poreza:

Vrednost PDV-a:

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis

Gel štampač **POGODAN ZA SUBLIMACIJU** A4 GELJET SG3110 DN predstavlja novu generaciju GELJET tehnologiju sa 29 otisaka u minuti crno-belo i kolorne štampe , koji uspešno kombinuje potpunu pouzdanost i konkurentnost, vrlo nisku cenu svakog otiska.

Štampač je dizajniran za korisnike mreže , kao i za samostalni rad.

Pogodan za štampanje do 2.500 prosečne strana mesečno ..

Upravljanje štampačom se može vršiti uz pomoć priloženog programa ili direktno preko IP adrese, što olakšava administraciju.

Prednosti GELJET - brza prva štampa, cena uređaja i potrošnog materijala , omogućava jednostavan rad.

Standardna oprema (SG 3110 DN) UKLJUČENA U CENU:

Paper Tray 1x250 sheets

(Kaseta za papir kapaciteta 1x250 listova, gramatura 60-163 g/m²)

Print/Scanner controller + NIB + USB2.0

(interfejs Ethernet 10 base T/ 100 base TX, kao i wireless LAN, za priključenje na mrežu i iskorišćenje uređaja kao mrežnog laserskog štampača i skenera.)

Printer/Scanner drivers

(Printer drivers: **RPCS** obezbeđuju rezoluciju štampe od 3.600 x 1.200 dpi i podržavaju sve Windows Operativne Sisteme. Mrežni Twain scann driver obezbeđuje 1.200 dpi rezoluciju skeniranja)

Memory 128 MB

(Memorija 128 MB, omogućava umreženje srednje grupe korisnika i distribuciju digitalizovanih dokumenata: scan to e-mail, scan to folder..)

Bypass (bočna kasetna)

(Bočna kasetna, kapacitet 1 list gramature **60-256 g/m²**)

Print GEL black, yellow, magenta, cyan

(Set instalacionih tonera, trajnosti 600 kopija)

OPŠTI

Prvo štampanje	5.5 seconds
zagrevanja	35 with
memorija	128 MB
hard disk	NE
kapacitet papira (standardno)	1 x 250-sheet paper tray
Kapacitet papira (većina?)	850 sheets
Papira	A4 - A6
Težina papira	60-163 g / m ²
Dupleks	YES
Dimenzije (Š x D x V)	399 x 436.5 x 212, 5mm
Težina	10.5 kg
Potrošnja	6.25 W
Snaga	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Štampanje	
Brzina crno-bele	29 p / min
Brzina kolor	29 p / min
Rezolucija	3600 x 1200 dpi
Drajveri	PCL5c, PCL6c, RPCS
Interfejs standardna	Base-T/100 Ethernet 10 Base-TX USB 2.0 USB Host I / F
Interfejsi add	NE
Mrežni protokol	TCP / IP
Operativni sistem	WindowsXP/Vista/Windows7/Server2003/Server2008 RedHat @ Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM @ AIX v5.3 v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L Macintosh X v10.1 or later (native mode) IBM @ System i5™ HPT SAP @ R / 3 @ 3.x or later NDPS Gateway AS/400 @ using OS/400 Host Print Transform

OPREMA

dodatna kasete DA